

ÚJ VM, VL



NEW HOLLAND

New Holland nagy kapacitású multifunkcionális szőlőkombájn
VM460, VL610, VL620, VL630, VL640 és VL660 modellek



SITEVI 2003

Arany medál a VM/VL
betakarító gépeknek



A piacvezető legújabb

A világ minden részén jelenlevő eddig több mint 10.400 darab szőlőkombájnt gyártó, 30 éves fejlesztési és üzemeltetési tapasztalattal rendelkező csapat ismét hatalmasat alkotott. Továbbfejlesztették a szüretelés gépesítési rendszerét, mely ismételten igazolja a New Holland vezető szerepét ebben a műfajban. A nagyteljesítményű szőlőkombájtnak a Braud hosszú évek alatt kifinomult technológiáját hasznosítják. A gép jellemzője a kiváló szüretelési minőség és a páratlan tisztaság. Mindezeket kiegészíti a multifunkcionális eszközhordozó alap, mely kielégíti minden minőséget szem előtt tartó szőlőtermesztő és üzemeltető egyedi igényét.

Szuper szüretelési minőség

Az új rázó rendszer mely, egymástól független rázó rudakkal rendelkezik nagy teljesítményű és magas minőségű betakarítást tesz lehetővé.

Az új megoldású rázó rúd rögzítés tovább javítja ezt a tényt.

Az új szabadalmaztatott rögzítés maximális hajlékonyságot és flexibilitást biztosít. Az egyes rudak ki és bekapcsolása valamint helyzetének meghatározása a fűrtóna függvényében, rendkívül gyorsan és egyszerűen elvégezhető. Ez mindenki számára lehetővé teszi, hogy a legoptimálisabb beállítással dolgozzon az ültetvény fajtájának függvényében, mely így a legjobb minőségű szüretelést eredményezi.



technológiai fejlesztése.



Komfortos kezelői környezet

A VM és VL modellek új kabinjait úgy tervezték, hogy azok a teljes munkanap alatt a legnagyobb komfortot nyújtsák. A kezelő egész nap a munkára koncentrálhat és jobb teljesítményt érhet el a hosszú műszakok alatt is. A jól látható műszerek és ergonómikusan elhelyezett kezelő karok a legújabb technológiát képviselik.



Új multifunkcionalitás

Az új VM és VL modelleken egy teljesen új rendszer került bemutatásra, mellyel a betakarító egység egy gyorscsatlakozó résszel kapcsolódik a traktor alaphoz. Ez a szabadalmaztatott rendszer a betakarító egység le és felkapcsolását 10 perc alatt teszi lehetővé különböző eszközök használata nélkül. Egy teleszkópos mellső gém is rendelhető, mellyel pl. csonkázó üzemeltethető, úgy, hogy az a kabinban található multifunkcionális karral irányítható. Nem kell külön kiegészítő vezérlő elemeket beszerezni.



Kifogástalan tisztaságú szüretelés

A Braud filozófiájával megegyezően, alapvető fontosságú, hogy kifogástalan tisztaságú szőlő kerüljön a feldolgozóba. A hagyományos tisztító ventilátorokon kívül (2 vagy 4), a hatásosság növelésére az új modellek felszerelhetők az új szabadalmazott bogyózó - szeparátorral, mely minden ültetvényben kítűnő tisztaságot biztosít.



BRAUD

ÚJ VM, VL

VM és VL modellek



Hosszan tartó komfort és teljes irányítás

Csak a kezelő személyén múlik, hogy milyen minőségű a szüretelés végeredménye. A kezelői teret úgy tervezték, hogy minden egyszerűen irányítható legyen, de a legfontosabb műveleteket a központi multifunkcionális karral lehet irányítani akár betakarításnál akár permetezésnél. A kabinos változatoknál alapfelszerelés a légkondicionáló. A túlnyomásos kabin kiválóan szigetelt, így megfelelő védelmet nyújt egész éven át a permetezési, vagy a betakarítási munkák során is.



Új multifunkciós kezelő kar

Az ergonomikus elektromos kar a kartámaszban kapott helyet. A haladás, a betakarító egység funkciói, valamint a magasság és a szintezés vezérelhető róla. Minden felkapcsolható multifunkciós eszköz szintén erről a karról irányítható az előre beállított nyolc program valamelyikének kiválasztásával.



a legjobb választék és betakarítás



Egész évben használható

Az új szőlőkombájn traktor vázát úgy tervezték, hogy egész évben használható legyen, az előmetszéstől a betakarításig. Ennek érdekében egy új gyorskapcsolós rendszert fejlesztettek ki. Ezzel a rendszerrel a kezelő a betakarító egységet könnyedén 10 percen belül leszerelheti, egyetlen szerszám nélkül. A Berthouddal közösen kifejlesztett permetezőgép, ezt követően ugyanilyen gyorsan fel is szerelhető. Az előre szerelhető eszközök üzemeltetésére egy teleszkópos kar kérhető. Az eszköz mint pl. csonkázó szintén a munkafunkcionális karral irányítható. Ki és betolható, emelhető és süllyeszthető az aktuális igényeknek megfelelően.



Új hidrosztatikus hajtómű

Az új VM és VL modellek új hajtóművekkel is rendelkeznek. A nagyobb vonóerő érdekében az első és hátsó hidromotarak nyomatéka meg lett növelve. Ezen kívül a hidraulika szivattyú a kabinból elektromosan vezérelhető, melynek segítségével a haladási sebesség pontosan beállítható. Az új rendszernek köszönhetően a sebesség bármilyen terepviszony között állandó marad. A precíz sebességszabályzást radar segíti elő (VM460 és VL610 típusoknál opció).



Új kelyhek

Az új VL modellek teljesen új tervezésű kelyheket kaptak. Az új kialakítás növeli a jobb kapcsolódást, illeszkedést. A kelyhek közti új rögzítési mód tartósabb szegecselést eredményez. A kelyhek térfogata 50%-kal nagyobb ami töveli a termelékenységet.



minőség és multifunkcionalitás .



Rázó rudak távolságának gyors beállítása

A lombozat a telepítési mód és a szőlő fajtájától függően a rázó rudak távolságának más és másnak kell lennie. Az új szériánál ez már könnyedén beállítható a kezelőpulton található elektromos gombokkal. A könnyű és gyors beállíthatóságnak köszönhetően a gépet minden fajta és formájú ültetvényben a legoptimálisabban tudjuk üzemeltetni. A pontos beállítás kevesebb veszteséget és levelektől mentes tisztább leszüretelt szőlőt eredményez.



Kitűnő tisztaságú szüretelés

A jó minőség elengedhetetlen feltétele, hogy a borászatba tiszta termék kerüljön. A magas hatásfokú tisztító ventilátorok minimalizálják a tartályba gyűjtött szőlőbe kerülő levelek mennyiségét. A maximális tisztaság elérése érdekében opcióként bogyzó - szeparátor rendelhető a tartályokra. A rendszer lebogyózza a szemeket és meggátolja, hogy bármilyen idegen elem kerüljön a leszüretelt szőlő közé. Az eredmény egy rendkívül tiszta és termelékeny munkafolyamat.



A borászat igényeti figyelembe vevő szüret

A Braud szőlőkombájn lelke a szabadalmaztatott F.D.C. betakarító rendszer. A fejlett technológiának köszönhetően a gép kiamagasló hatásfokú szüretre képes, a borászok és szőlészek igényeit maximálisan szem előtt tartva.

Rázó rudak gyors ki és bekapcsolása

A betakarítás optimalizálását és a vegetáció igényeit figyelembe véve javasolt a minél kevesebb rázó rúd működtetése. A különböző ültetvényekre való átállást segíti az új egyedi rendszer. Az új rendszer lehetővé teszi, hogy a szükséges rudak rázását egyetlen csavarral aktiváljuk. A rendszer biztosítja a rudak függőleges pozíciójának gyors beállítását is. A rázó lassító opcióként rendelkezésre áll, mellyel megelőzhető a rideg beton oszlopok törése.



NEWHOLLAND

A mi specialitásunk - az Ön üzleti sikere



		VM460	VL610	VL620	VL630	VL640	VL660
Multifunkciós gyorskapcsolós betakarító egység		●	●	●	●	●	●
Motor		New Holland (*)	New Holland (*)	New Holland (*)	New Holland (*)	New Holland (*)	New Holland (*)
Teljesítmény ISO TR 14396	(kW/Le)	94 / 128	107 / 145	107 / 145	120 / 160	120 / 160	129 / 175
Teljesítmény CEE 88/195	(kW/Le)	88 / 120	98 / 133	98 / 133	111 / 151	111 / 151	120 / 163
Hengerek száma / feltöltés		4 / Turbo intercooler	6 / Turbo intercooler	6 / Turbo intercooler	6 / Turbo intercooler	6 / Turbo intercooler	6 / Turbo intercooler
Üzemanyag tartály térfogat	(liter)	260	260	260	260	260	260
Hidrosztatikus erőátvitel							
Anti skid kipörgés gátló		●	●	●	●	●	●
Max. kerék bekormányzási szög	(fok)	90	90	90	90	90	90
Első kerekek nyomaték határolóval		●	●	●	●	●	●
Max._emelkedő	(%)	40	40	40	40	40	40
Max. kereszt lejtés	(%)	30	30	30	30	30	30
Betakarító egység		2 csapon függesztett automatikusan beálló betakarító egység					
Rázórudak száma		14	14	14	14	14	14
Flexibilis rázórúd befogás		●	●	●	●	●	●
Rázórudak gyorskapcsolós ki és bekapcsolása a függőleges beállításhoz		○	○	○	○	○	○
Rázórudak vízszintes távolságának kabinból történő elektromos beállítása		●	●	●	●	●	●
Betakarítási tartomány hossza	(mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Gyűjtő serlegek száma		2 x 61	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63
Minimális betakarítási magasság	(mm)	150	150	150	150	150	150
Felső tisztító ventilátor		○	○	○	○	○	○
Alsó tisztító ventilátor		-	○	●	○	○	●
Rozsdamentes gyűjtő tartály	(litres)	2100 / 2600	2600 / 3200	2600 / 3200	2600 / 3200	2600 / 3200	2600 / 3200
Bogyózó (2600/3200 literes tartállyal)		○	○	○	○	○	○
Kabin		○	○	●	○	●	●
Elektronikus multifunkcionális kar		●	●	●	●	●	●
Teljesítmény monitor		●	●	●	●	●	●
Állítható kormányoszlop, légrugós ülés		●	●	●	●	●	●
Baloldali kézifék		●	●	●	●	●	●
Méretek							
Max. magasság kabinnal	(m)	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Hosszúság kabinnal	(m)	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
Max. szélesség kabinnal betakarító rész nélkül	(m)	2,63	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
Max. szélesség betakarító résszel	(m)	2,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Multifunkciós első függesztő kar		○	○	○	○	○	○

(*) CNH Engine Corporation fejlesztés

● Standard ○ Opció - Nem elérhető