

ÚJ TNN-A, TNV-A

New Holland TNN-A és TNV-A traktorok

TN70NA, TN75NA, TN60VA, TN70VA és TN75VA modellek



NEW HOLLAND



Stílusos és hatékony speciális traktor.

Stílus ami megóvja a termést

Egy ültetvényben dolgozó szűkített nyomtávú traktornál nem csak a kompakt méret a fontos. A TNN-A és TNV-A szűkített nyomtávú traktorok olyan karosszériával és vezetőfülkével rendelkeznek, melyeket úgy terveztek meg, hogy gyengéden tereljék az ágakat és hajtásokat, ezzel minimalizálva a fák, bokrok vagy a venyige sérülésének veszélyét. Ezek a traktorok nem csak szűkek, de alacsonyak is. Kategóriájukban a legjobb és legalacsonyabb súlypont elosztással rendelkeznek.



TN sorozat bizonyított megbízhatósága

A TNV-A szőlős és TNN-A gyümölcsös traktorok a bevezetett TN traktorcsalád tagjai. Ugyanaz a motor, hidraulika és sebességváltómű modulok kerültek felhasználásra, mint a TNF-A gyümölcsös traktoroknál, a modern TND-A és TNS-A, valamint a robusztus TN-A modelleknél.

Ezek a speciális keskeny traktorok rendelkeznek a bizonyított megbízhatóság, az alacsony üzemeltetési költségek és a kategóriájában vezető teljesítmény örökségével. A New Holland már korábban felismerte, hogy olyan traktorokat kell ajánlani az ültetvényekbe melyek nem csak méreteiben, hanem felszereléseiben is illeszkednek az egyedi igényekhez.





Tiszta egészséges levegő

Az alap változatú vezetőfülke szellőző, fűtő rendszeréhez nagy teljesítményű légkondicionálót is lehet rendelni anélkül, hogy az megnövelné a traktor magasságát.

A legkomfortosabb Kék kabin egy további belső levegő keringető szűrőt is tartalmaz, mely a tökéletesen záródó túlnyomásos kabinban teljesen tiszta levegőt biztosít a kezelő egész napos munkája során.



ÚJ TNN-A, TNV-A

Szûk traktor széle



Akadálymentes kilátás a termelékenységért

A TNV-A és TNN-A szûkített traktorokat kimondottan úgy tervezték, hogy a kezelô akadálymentesen rálásson a munkaterületre elôre, oldalra és hátrafelé is. A jó rálátás jobb termelékenységet eredményez, valamint csökkenti az ültetvényben okozható károsodás valószínûségét.



s alkalmazhatósággal.



Környezetbarát gazdaságos motorok

Az egy részben nyíló motorháztető alatt található teljesítménytől függően, szívó, alacsony nyomású turbós és turbós 3 hengeres erőforrás. Mindegyik modell kielégíti a TierII emissziós szabványban előírt káros anyag kibocsátási szinteket. A szervizelés és a karbantartás könnyen elvégezhető. A motorok jellemzője az alacsony zajszinttel párosuló kimagasló teljesítmény-tömeg arány, valamint az egész élettartamra érvényes gazdaságos üzemeltetés.





Elegendő teljesítmény minden munkára

A New Holland sikerének kulcsa a specifikációs lehetőségek széles választéka. A 59, 72 és 76 Le-s TNV-A és 72 és 76 Le-s TNN-A traktorok rendelhetők kabinos és kabin nélküli változatban is. Az összkerék hajtású modellek egyedi fejlett automata hajtás rendszerrel rendelkeznek, mellynél automata üzemmódban az első kerekek csak akkor hajtanak ha arra szükség van. Ez akkor jelentkezik amikor mostoha talajon vagy meredek területen dolgozik a gép. Négy féle sebességváltó áll rendelkezésre a 16x16-tól egészen a 44x16-ig. A szervó rásegítéses TLT igény szerint 540, 540E, 1000 f/perc és járókerék arányos fokozatokat kínál.

Nagy teljesítményű és sokoldalú

A külső hidraulika körök olajellátására egy nagy teljesítményű 49 l/perc kapacitású hidraulika szivattyúval szereltek. Az ennél nagyobb teljesítmény igényű felhasználáshoz, opcióként egy 66.2 l/perc MegaFlow™ szivattyú is rendelkezésre áll. Akár három, kettős működésű vezérlő szelep is felszerelhető a traktor hátuljára. Két kör egyszerre egy joystick karral is működtethető, míg a traktor hasa alá is lehet két kört felszerelni. Mechanikus és külön megrendelhető elektro-hidraulikus EDC vonóerő szabályzó rendszer is rendelkezésre áll mellyel rendkívül precíz 3 pont függesztés vezérlés valósítható meg.





A kívánt szélességhez tartozó hátsó kerék méretek

TYRE	TNN-A			TNV-A		
	20"	24"	28"	20"	24"	28"
9.5R						986
11.2R					1074	1059
12.4R		1225	1253			1175
13.6R		1284	1269			1185
14.9R		1378	1391			
14.9LR				1272		
16.9R						
360/70R		1300	1313	1228	1216	1214
380/70R	1363	1338				
420/70R		1427	1434			

* A hátsó kerekek külső szélétől mérve.
Összkerék meghajtású modelleknél.

TNN-A sorozat nagy befordulású SuperSteer™ mellső híddal

A New Holland különleges SuperSteer™ mellső hídjá megtalálható a TNN-A modelleknél. Az egyedi kormányzási mód nyújtotta 71 fokos bekormányzási szög a kategóriájában vezető 3100 mm-es fordulási sugarú manőverező képességet eredményez. Nincs még egy 4WD traktor ebben a kategóriában ami ilyen élesen tudna fordulni.



NEWHOLLAND

A mi specialitásunk - az Ön üzleti sikere



	TN70NA	TN75NA	TN60VA	TN70VA	TN75VA
Motor*					
Hengerek száma / feltöltés emissziós szint	3 / alacsony nyom. turbó Tier II	3 / turbó Tier II	3 / szívó Tier II	3 / alacsony nyom. turbó Tier II	3 / turbó Tier II
Lökettérfogat (cm ³)	2930	2930	2930	2930	2930
Névleges teljesítmény ISO TR14396-2000/25/EC 2300rpm-nél (kW/Le)	53/72	55.5/76	43.5/59	53/72	55.5/76
Max. nyomaték ISO TR14396 - 2000/25/EC 1400rpm-nél (Nm)	282	300	215	282	300
Nyomaték rugalmasság (%)	32	37	26	32	37
Üzemanyag tartály térfogat (l)	52	52	57	57	57
Shuttle Command™ sebességváltó					
Fokozatok száma / mászó fokozatokkal (E - H)	16x16 / 28x16	16x16 / 28x16	16x16 / 28x16	16x16 / 28x16	16x16 / 28x16
Sebesség tartomány / mászó fokozatokkal (km/h)	0.80-39.0 / 0.21-39.0	0.80-39.0 / 0.21-39.0	0.80-39.0 / 0.21-39.0	0.80-39.0 / 0.21-39.0	0.80-39.0 / 0.21-39.0
Split Command™ mechanikus felezés sebességváltó					
Fokozatok száma / mászó fokozatokkal (E - H)	32x16 / 44x16	32x16 / 44x16	32x16 / 44x16	32x16 / 44x16	32x16 / 44x16
Sebesség tartomány / mászó fokozatokkal (km/h)	0.80-39.0 / 0.21-39.0	0.80-39.0 / 0.21-39.0	0.80-39.0 / 0.21-39.0	0.80-39.0 / 0.21-39.0	0.80-39.0 / 0.21-39.0
Dual Command™ sebességváltó terhelés alatti irányváltóval					
Fokozatok száma / mászó fokozatokkal (E - H)	32x16 / 44x16	32x16 / 44x16	32x16 / 44x16	32x16 / 44x16	32x16 / 44x16
Sebesség tartomány / mászó fokozatokkal (km/h)	0.70-39.0 / 0.32-39.0	0.70-39.0 / 0.32-39.0	0.70-39.0 / 0.32-39.0	0.70-39.0 / 0.32-39.0	0.70-39.0 / 0.32-39.0
Hidak					
2WD csak hátsó kerék hajtás	○	○	○	○	○
4WD összerék hajtás	-	-	●	●	●
SuperSteer™ hajtott első híd	●	●	-	-	-
Hidraulika rendszer					
Flexion Bar™ alsó erő érzékelő					
Szivattyú teljesítmény standard / Mega Flow (l/perc)	49.2 / 66.2	49.2 / 66.2	49.2 / 66.2	49.2 / 66.2	49.2 / 66.2
Kormány szivattyú teljesítmény standard / opciós (l/perc)	24.7 / 38.2	24.7 / 38.2	24.7 / 38.2	24.7 / 38.2	24.7 / 38.2
Mechanikus vonóerő szabályozás (MDC) Lift-O-Matic-kal	●	●	●	●	●
Elektronikus vonóerő szabályozás (EDC)	○	○	○	○	○
Max. külső hidraulika körök száma	5	5	5	5	5
Has alatti hidraulika csatlakozók	○	○	○	○	○
3 pont emelő képesség a karok végén vízszintes helyzetben (kg)	2440	2440	2440	2440	2440
TLT					
TLT fokozatok 540 / 750	●	●	●	●	●
TLT fokozatok 540 / 540 E / 1000	○	○	○	○	○
Motor fordulat az egyes fokozatoknál 540 / 540 / 1000 (rpm)	2196 / 1535 / 2260	2196 / 1535 / 2260	2196 / 1535 / 2260	2196 / 1535 / 2260	2196 / 1535 / 2260
Fordulási sugár a legszűkebb nyomtáv beállítással					
Optimális fordulási sugár 2WD / 4WD (mm)	2800 / 3100	2800 / 3100	3000 / 3300	3000 / 3300	3000 / 3300
Első kerekek bekormányzási szöge 2WD / 4WD (°)	65 / 71	65 / 71	57 / 55	57 / 55	57 / 55
Méretek**					
Teljes hossz / min. szélesség / magasság (mm)	3285 / 1225 / 2319	3285 / 1225 / 2319	2954 / 986 / 2260	2954 / 986 / 2260	2954 / 986 / 2260
Hátsó híd és kabin tetejének távolsága (mm)	1840	1840	1840	1840	1840
Tömeg kabinnal és 4WD (kg)	2700	2700	2620	2650	2650

* Iveco által fejlesztett New Holland motor ** a felszereltség függvényében

● Standard ○ Opcióként rendelhető - Nem elérhető

Felszereltség. TNN-A és TNV-A több lehetőséget is ajánl.

Kék kabin, mely túlnyomásos jól szigetelt belső levegő szűrővel is ellátott.



Hagyományos mechanikus vagy a fejlett elektronikus vonóerő szabályozás áll rendelkezésre.



Dual Command™ sebességváltó terhelés alatt kapcsolható elektro-hidraulikus irányváltóval.



Magasabb komfort érdekében levegős ülés is megrendelhető.



NEW HOLLAND

A mis specialitásunk - az Ön üzleti sikere

Látogassa meg web oldalunkat vagy hívjon telefonon:

www.ikr.hu tel:34/569-045 fax:34/569-039

IKR Rt. 2943 Bábolna, IKR park

A prospektusban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. Az itt bemutatott modelleket a gyártó módosíthatja minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Az ábrák és fényképek opciós, vagy más piacra szánt felszereléseket is ábrázolhatnak. További információért keresse fel márkakereskedőnket.

Kiadja a New Holland Brand Communications.
Bts Adv. - Printed in Italy - 03/04 - TP01 - (Turin) -
Cod. n. 40005/LD/hun



A NEW HOLLAND A CNH EGYIK MÁRKÁJA

CNH: A VILÁG EGYIK VEZETŐ TRAKTOR, KOMBÁJN ÉS BÁLÁZÓ GYÁRTÓJA