

Alkalmazás: szántóföldi magágykészítés különböző kötöttségű talajokon.

A művelőtagok egymástól függetlenül csuklós mechanizmuson keresztül csatlakoznak a keretszerkezethez. A művelőtagok összeállítása a következő: pálcás hengerborona, egyengető lemez, 5 sor rugós kultivátor, pálcás hengerborona és aprítóhenger. A Germinator két nyitott pálcás hengerrel van ellátva amelyek a kapaszekciók előtt és után helyezkednek el. A pálcás hengerek tartják munka közben a gépet megfelelő helyzetben, miáltal egy sima egyenletes magágy készíthető 8 cm-es mélységig. Az aprítóhenger a hátsó pálcás henger mögött helyezkedik el, hogy a talajt tökéletes magágygyá egyenlegesse. A művelőtagok terhelése kihelyezett hidraulikus munkahengerekből épített zárt rendszerrel történik ezáltal biztosítva keresztirányban is az egyenletes terhelést. A magágykészítő gép szállítása a szárnyrészek felhajtásával saját futóművön történik.

A Germinator magágykészítő gép mellső és hátsó rögtörő hengerein keresztül pontos hosszirányú mélységtartást tesz lehetővé, míg a keresztirányú egyenletes mélységet a keskeny kapaszekciók, és a zárt hidraulikus kiegyenlítő rendszer biztosítják. A gép pontos mélységtartása, egyengetése és jó rögtörő képessége magágyra igényes, apró magvú kultúrák számára is kiváló magágy készítését teszi lehetővé. A kapák felületkezelése, valamint a kapaszárak egyedülálló profil kialakítása hosszú élettartamot biztosít.

Típus	Munka- szélesség (m)	Szállítási szélesség (cm)	Kapák távolsága (cm)	Kapák száma	Max. munkamély- ség (cm)	Teljesítmény igény (LE)
SP-3000	3	3	5	55	8	75-90
SP-4000	4	2.5	5	80	8	80-100
SP-5000	5	3	5	95	8	100-130
SP-6000	6	3	5	115	8	120-150
SP-7000	7	3	5	135	8	140-180