

Alkalmazási terület (ásóborona magágykészítők): - Egymenetű szántás elmunkálás, magágy készítés - Tarlóhántás közepesen kötött talajoknál

## Részletes adatok:

### Technológiai jellemzők (ásóborona magágykészítők):

- Alkalmazható tavaszi őszi magágykészítésre.
- Jó a talajaprító, keverő és gyomirtó hatása.
- Gép alkalmas nagy magvak (gabona, kukorica, napraforgó) magágy készítésére.
- Apró magvaknál, magágy alapművelésére, kombinátoros kiegészítő művelettel.

Típus	Munkaszélesség (m)	Késteng.száma	Vonóerő igény (LE)
RAB 2,82 (F)	2,8	4	40-50
RAB 2,83 (F)	2,8	6	60-80
RAB3,03 (F)	3,0	6	80-90
RAB 3,03 (FF)	3,0	6	80-90
RAB 3,8 (V) (H)	3,8	9	100-130
RAB 3,8 (FF) (H)	3,8	9	100-130
RAB 4,4 (V) (H)	4,4	9	120-140
RAB 4,4 (FF) (H)	4,4	9	120-140
RAB 5,2 (V) (H)	5,2	12	130-150
RAB 5,8 (V) (H)	5,8	12	140-160
RAB 6,2 (V) (H)	6,2	12	150-170
RAB 7,4 (V) (H)	7,2	18	180-200
RAB 8,0 (V) (H)	8,0	18	210-230
RAB 8,4 (FF) (H)	8,4	18	230-250

**Alap kivétel kialakítása (ásóborona magágykészítők):** Erősített vázszerkezet, talajvető szárnyvezetés: három sor ásóborona, késtengely, egy sor atm. 310. erősített rugóztatott léces törőhenger.

### Rendelhető kiegészítők (ásóborona magágykészítők):

- Dupla törőhenger 1 m.
- Mellső rugóztatott simító.
- Rugóztatott ásóborona késtengellyel.

### Jelmagyarázat:

„F” – függesztett kivétel

„V” – vontatott kivétel, hidraulikus kerékiemeléssel.

„FF” – félig függesztett kivétel.

„H” – hidraulikus kerék és szárnycsukás.

**Alkalmazási terület:** (Szupernehéz talajkövető ásóborona, magágykészítő gépek – RÁB CR és KÁB típus)

- Egy menetű szántás elmunkálásra magágykészítésre kötött és közepesen kötött talajokon.

**Technológiai jellemzők (Szupernehéz talajkövető ásóborona, magágykészítő gépek – RÁB CR és KÁB típus):**

- Alkalmazható tavasz és őszi magágykészítésre.
- Jó a talajaprító, keverő és gyomirtó hatása.
- A gépek alkalmasak a nagy magvak (gabona, kukorica, napraforgó) magágy előkészítésére. Megfelelő talajállapotnál, talajtömörítésre a CR változat.
- Finomabb magágy esetén kombinátor kiegészítő művelettel:

Típus	Munkaszélesség (m)	Késteng. száma	Vonóerő igény (LE)
RÁB 7,4 (FF) (CR) (H)	7,2	18	190-220
RÁB 8,0 (FF) (CR) (H)	8,0	18	220-240
RÁB 8,4 (FF) (CR) (H)	8,4	18	230-250

**Alap kivétel kialakítása (Szupernehéz talajkövető ásóborona, magágykészítő gépek – RÁB CR és KÁB típus):** Erősített vázszerkezet, három sor ásóborona késtengely, Crosskill és tisztító átm. 410 léces tömörítő és záró hengerson.

**Rendelhető kiegészítő (Szupernehéz talajkövető ásóborona, magágykészítő gépek – RÁB CR és KÁB típus):**

- Mellső rugóztatott simító.

Típus	Munkaszélesség (m)	Késteng. száma	Vonóerő igény (LE)
KÁB 5,6 (FF) (H)	5,6	12	160-170
KÁB 6,2 (FF) (H)	6,2	12	180-190
KÁB 7,3 (FF) (H)	7,2	18	200-220

**Alap kivétel kialakítása (Szupernehéz talajkövető ásóborona, magágykészítő gépek – RÁB CR és KÁB típus):** Erősített főváz, talajkövető segédváz, áróborona tengelyekkel, duplaléces törőhengerrel.

**Jelmagyarázat:**

„FF” – félig függesztett kivétel.

„H” – hidraulikus kerék és szárnycsapás

„CR” – átm. 410 Crosskill és átm. 410 léces rugóztatott hengerson