Technikai adatok az AGREX mobil szárítóról							
Meghajtás	**Meghajtás TLT-ről**			**TLT/Elektromos motor**			
Modell	**PRT75M**	**PRT120M**	**PRT200M**	**PRT75ME**	**PRT120ME**	**PRT200ME**	**PR250FE**
Kapacitás [m^{3}]	10	15	25	10	15	25	33
Szállítási méret [cm]	437x226x242	501x246x252	588x247x257	437x226x242	501x246x252	626x247x257	
Súly [kg]	1 850	3 300	4 300	2 000	3 500	4 700	
TLT-n szükséges teljesítmény [Le]	30	60	80				
Elektromos motor teljesítménye [kW]				15	22	37	30
Légteljesítmény [m^3/h]	11 000	28 000	40 000	11 000	28 000	40 000	53 000
Égő teljesítménye [Kcal/h]	330 000	600 000	900 000	330 000	600 000	900 000	900 000
Fűtőanyag tank térfogata [l]	250	380	580	250	380	580	580
Kimenő teljesítmény [t/24h]							
Kukorica 30% - 14%	43	72	120	43	72	120	150
Búza 20% - 14%	78	132	216	78	132	216	270
Szója, Napraforgó 20% - 14%	36	60	100	36	60	100	125
Rizs 20% - 14%	22	36	60	22	36	60	75
Kukorica óránkénti nedvességelvonása	4,5% - 7%	4,5% - 7%	4,5% - 7%	4,5% - 7%	4,5% - 7%	4,5% - 7%	4,5% - 7%
Rizs óránkénti nedvességelvonása	2% - 3%	2% - 3%	2% - 3%	2% - 3%	2% - 3%	2% - 3%	2% - 3%